

Climatiseur mobile sans tuyau 2,5 kW / 9000 BTU —

Fiche installateur

Une solution de climatisation à proposer à vos clients **sans les contraintes de pose habituelles** : pas de percement de façade, pas de gaine à faire courir, pas de démarche copropriété ou ABF. Un produit qui ouvre des ventes là où une split classique est refusée ou impossible.

Pourquoi le proposer à vos clients

- **Chantiers refusés ailleurs → vente possible ici** : copropriétés, bâtiments classés/ERP, locataires sans autorisation de percer, bureaux en location courte durée
- **Temps de pose minimal** : aucun perçage, aucune liaison frigorifique à tirer, aucun raccordement à l'extérieur. L'appareil est livré, posé, branché.
- **Zéro SAV lié à l'étanchéité façade** : pas de traversée de mur = pas de retour client pour infiltration ou défaut d'étanchéité
- **Argument revente** : appareil 3-en-1 (froid / chaud / déshumidification) = un seul produit pour couvrir plusieurs besoins client, donc un ticket moyen plus facile à justifier

Principe technique (à expliquer simplement au client final)

L'appareil ne rejette pas l'air chaud en continu vers l'extérieur comme une mobile classique. Il fonctionne par **accumulation thermique** :

1. **Charge (2-3h)** : le réservoir d'eau de 37L interne est refroidi jusqu'à formation d'un bloc de glace (ou l'inverse en chauffage)
2. **Stockage** : l'énergie thermique reste disponible dans l'appareil
3. **Restitution (6-8h)** : l'appareil puise dans cette réserve pour climatiser la pièce, sans tuyau d'évacuation actif

Consommation moyenne sur un cycle complet : environ 250 W/h.

Points de vigilance à la pose

Point	Détail
Poids en service	77 kg (40 kg à vide + eau) — prévoir un accès sans escalier étroit ou un renfort si étage
Alimentation	220-240V, 8A — vérifier la ligne dédiée si

Point	Détail
	multiprise déjà chargée
Réfrigérant	R290 (propane) — respecter les distances de sécurité et ventilation minimale selon la notice sécurité R32/R290 fournie
Gestion condensats	Deux modes : vidange manuelle (bouchon caoutchouc) ou évacuation continue via tuyau fourni vers un point d'écoulement — à choisir selon configuration client
Encombrement	920 × 495 × 330 mm — vérifier le passage de porte avant livraison
Couverture	Jusqu'à 90 m ³ / 35 m ² — bien dimensionner par rapport au volume réel de la pièce (hauteur sous plafond comprise)

Fiche technique complète

Caractéristique	Valeur
SKU	EVO-ES9000
Puissance de refroidissement	2,5 kW / 9000 BTU
Plage de puissance	2 - 2,5 kW / 9000 à 12000 BTU
Surface / volume couverts	35 m ² / 90 m ³
Fonctions	Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
Classe énergétique	A (SEER 2,6)
Réfrigérant	R290
Plage de température de fonctionnement	15°C à 32°C
Niveau sonore	33 / 40 / 45 dB(A) selon vitesse
Réservoir d'eau	37 litres
Capacité de déshumidification	1,2 L/h

Caractéristique	Valeur
Alimentation	220-240V / 8A
Consommation refroidissement	0,06 à 1,0 kWh
Consommation chauffage	0,3 à 1,4 kWh
Débit d'air max	360 m³/h
Dimensions	920 × 495 × 330 mm
Poids	40 kg (à vide) / 77 kg (en service)
Connectivité	WiFi, app TUYA, Google Home, Amazon Alexa
Accessoires fournis	Télécommande, tuyau d'évacuation 1,5 m + adaptateurs
Certifications	CE, fiche sécurité R32/R290
Garantie	2 ans
EAN	7435115498498

Argumentaire de vente rapide (pitch client final)

"Pas de perçage, pas de tuyau qui pend à la fenêtre : cet appareil se pose en quelques minutes, refroidit, chauffe et déshumidifie — une seule machine pour toute l'année, sans les contraintes d'une installation classique."

Documents techniques associés

- Manuel d'installation et d'utilisation EVO-ES9000
- Notice de sécurité réfrigérant R32/R290
- Fiche énergétique (label A)

(liens vers les PDF à ajouter selon l'hébergement choisi sur votre site)